

HF SERIES

HF-1200/2400/4800



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	FORMATO MÍNIMO	VOLUMEN MÁXIMO*	PRODUCCIÓN BOLSAS/MÍN.**	ESTACIONES DOSIFICADO	TIPO ENVASE
HF-1200	160 x 300	1000 c.c.	80	1	Edge/Top spout
HF-2400	160 x 300	1000 c.c.	160	2	Edge/Top spout
HF-4800	160 x 300	1000 c.c.	300	4	Edge/Top spout

La velocidad final dependerá de las características del producto y el material

* Calculado en base a un tapón de Ø8,5mm (interior)

** Calculado para envases de 250mL

Nivel sonoro	Consumo eléctrico medio	Consumo aire	Presión aire
< 70 - 80Db	HF 1200 - 14,3 Kw HF 2400 - 17,3 Kw HF 4800 - 28,3 Kw	150 - 300 l/min	6 bar

La nueva serie HF trabaja con sobres preformados con tapón superior y/o esquina. Gracias al dosificado en movimiento y a través del tapón, el head space se ve reducido lo que permite utilizar un 15% menos de film, ya que no se produce el efecto ola.

Esta nueva gama está especialmente pensada y diseñada para garantizar la mayor versatilidad. Gracias a su diseño modular, la serie HF permite añadir un módulo de formación de sobres que permita sustituir el módulo de almacenamiento. Destaca por poder acompañar incrementos de capacidad adaptando la máquina a nuevas líneas adicionales. Pero la flexibilidad de la HF no acaba ahí, y es que puede además trabajar diferentes tipos de productos y formatos a la vez.

Los modelos HF-2400 y la HF-4800 se pueden configurar para envasar distintos productos y formatos a la vez.

DOSIFICADO A TRAVÉS DEL TAPÓN.
GRAN VERSATILIDAD



www.mespack.com

HF SERIES

